

# 製品総合カタログ

## General Catalog





**BOMAG**  
FAYAT GROUP

# 製品ライ



## ランマー

	運転質量 (kg)	板幅 (mm)	振動数 (Hz)	最大範囲 (m <sup>3</sup> /h)
<b>BT60</b>	58	230	10-11.8	276
<b>BT65</b>	68	280	10-11.8	336

## プレート

	運転質量 (kg)	板幅 (mm)	振動数 (Hz)	最大速度 (m/min)
<b>BP10/35</b>	65	350	90	25



## 前後進プレート

\*オプションにてエコマイザー取付可能

	運転質量 (kg)	板幅 (mm)	振動数 (Hz)	最大速度 (m/min)
<b>BPR25/40</b>	135	400	85	25
<b>BPR45/55D*</b>	397	550	70	28

## ハンドガイドローラ

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	振動数 (Hz)	前進速度 (m/min)
<b>BW65</b>	720	650	63	0-5.9
<b>BW65D</b>	740	650	63	0-5.9



## コンビネーションローラ

エコマイザー標準装備

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	起振力 (kN)	前輪荷重 (kg)
<b>BW115AC-5</b>	2600	1200	23	1400
<b>BW131ACW-5</b>	3500	1300	28	1970



# シナツプ

## タンデムローラ

\*オプションにてエコマイザー取付可能

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	起振力 (kN)	前輪荷重 (kg)
<b>BW141AD-5*</b>	<b>6900</b>	<b>1500</b>	<b>75/45</b>	<b>3560</b>
<b>BW151AD-5*</b>	<b>7600</b>	<b>1680</b>	<b>75/45</b>	<b>3900</b>



## シングルドラムローラ

\*オプションにてエコマイザー取付可能

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	起振力 (kN)	前輪荷重 (kg)
<b>BW211D-5*</b>	<b>10600</b>	<b>2130</b>	<b>240/158</b>	<b>5670</b>
<b>BW212D-5*</b>	<b>11450</b>	<b>2130</b>	<b>240/158</b>	<b>6510</b>

## アスファルトフィニッシャ

クローラ/ホイールございます

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	定格出力 (kw)	ホッパ容量 (m <sup>3</sup> )
<b>BF600P-2 Tire 4f</b>	<b>18500</b>	<b>2500 ~7500</b>	<b>128</b>	<b>7</b>



## 切削機

	運転質量 (kg)	切削深 (mm)	最大切削幅 (mm)	運転速度 (km/h)
<b>BM500/15</b>	<b>7600</b>	<b>0-210</b>	<b>500</b>	<b>0-6</b>

## リフューズコンパクト

	運転質量 (kg)	ブレード幅 (mm)	定格出力 (kw)	登坂能力 (%)
<b>BC672RB-2</b>	<b>32100</b>	<b>3800</b>	<b>330</b>	<b>100</b>
<b>BC772RB-2</b>	<b>36500</b>	<b>3800</b>	<b>330</b>	<b>100</b>



# 地盤剛性計測システム エコノマイザー



機械に搭載した加速度計により、  
転圧レベルをLEDランプによって  
10段階でリアルタイムに表示。

特  
徴

- 過転圧や転圧不足を防止！
- 作業時間の短縮！
- 転圧品質の向上！
- 無駄のない転圧で経費削減！

## 締固め度を簡単に把握！



### ■お問い合わせ先

株式会社 SKY 

■本 社  
〒276-0015  
千葉県 八千代市 米本1906-1  
TEL : 047-488-3901 FAX : 043-331-6262  
■神奈川営業所  
〒221-0061  
神奈川県 横浜市 神奈川区 七島町138-408号  
TEL : 045-831-7282 FAX : 045-330-7656